

## PVC und Polyolefin

---

<b>Erstpflge</b>	LOBA FloorCare LOBA FloorCare Matt LOBA V6 Finish (Polyurethanhaltige Langzeitpflege) LOBA V6 Finish Matt (Polyurethanhaltige Langzeitpflege)
<b>Unterhalt</b>	LOBA Cleaner (Unterhaltsreinigung) LOBA CleanFix (Sprüh-Unterhaltsreinigung) LOBA FloorCare (Unterhaltspflege) LOBA FloorCare Matt (Unterhaltspflege)
<b>Grundreinigung</b>	LOBA CareRemover

---

### Allgemeine Bemerkungen

#### **PVC**

PVC (Polyvinylchlorid) ist ein thermoplastischer Kunststoffbelag, der sich vor allem durch gute Abriebstabilität und gute Chemikalienbeständigkeit auszeichnet. Allerdings ist das Material empfindlich gegen verschiedene Lösemittel. Aufgrund der thermoplastischen Eigenschaft schmilzt das Material bei starker Reibungshitze auf. Es kommt zu den bekannten "Einbrennern", vor allem im Sporthallenbereich.

#### **Polyolefin**

Polyolefinbeläge sind ebenfalls thermoplastische Kunststoffbeläge mit einem besseren Brandverhalten, da sie beim Verbrennen kein Chlorwasserstoffgas freisetzen. Sie werden als Ersatz für PVC eingesetzt und haben ähnliche Eigenschaften, sind aber hinsichtlich ihrer Kratzbeständigkeit etwas schlechter.

#### **Reinigung und Pflege von PVC und Polyolefinbelägen**

Wie jeder andere Bodenbelag unterliegen auch PVC und Polyolefin einem natürlichen Verschleiß, dem durch geeignete Maßnahmen entgegengewirkt werden kann. Sand, Staub und andere Schmutzpartikel wirken wie Schleifpapier und zerkratzen die Oberfläche. Eine frühzeitige Entfernung dieses Grobschmutzes trägt wesentlich zu einer Verlängerung der Lebensdauer bei. Dieser Effekt wird durch die Anwendung beschichtender Pflegemittel noch verstärkt. Zudem wird hierdurch die Absatzstrichbeständigkeit einerseits sowie die Reinigbarkeit andererseits verbessert.

### Bauschlußreinigung

Nach Bedarf mit LOBA Cleaner oder LOBA CareRemover.

### Erstpflge

#### **Vorbehandlung**

Der Boden muß sauber und frei von Fettverschmutzungen, Wachsresten, etc. sein. Alte Pflegemittelschichten müssen entfernt werden. Daher ist zumindest eine Unterhaltsreinigung mit LOBA Cleaner erforderlich. Gegebenenfalls muß eine Grundreinigung (s. dort) durchgeführt werden

#### **Normal beanspruchte Böden**

Die Erstpflege erfolgt mit LOBA FloorCare (Matt). Das Pflegemittel wird einmalig satt mit dem LOBATool Wischwiesel aufgetragen. Pfützenbildung vermeiden. Antrocknende Filme nicht mehr bearbeiten. Nach ca. 30 Minuten ist der Boden wieder begehbar. Volle Belastbarkeit nach Trocknung über Nacht.

Achtung: Matte Pflegemittel vor Gebrauch schütteln.

#### **Stärker beanspruchte Böden**

Stark beanspruchte Böden werden mit LOBA V6 Finish (Matt) eingepflegt. Das Pflegemittel wird hierbei einmalig satt mit dem LOBATool Wischwiesel aufgetragen. Pfützenbildung vermeiden. Antrocknende Filme nicht mehr bearbeiten. Nach ca. 30 Minuten ist der Boden wieder begehbar. Volle Belastbarkeit nach Trocknung über Nacht.

## PVC und Polyolefin

### Unterhalt

#### Reinigung

Es werden 50-100mL LOBA Cleaner auf einen Eimer (10L) Wasser gegeben und der Boden damit gewischt. Die Reinigungsintervalle sind anhand praktischer Erfahrungen zu ermitteln. Alternativ kann LOBA CleanFix eingesetzt werden.

#### Pflege

Eine Unterhaltspflege kann erforderlich werden, wenn der bestehende Pflegefilm relativ stark abgenutzt ist. Hierzu wird zunächst eine Unterhaltsreinigung durchgeführt. Danach wird auf glänzenden Belägen LOBA FloorCare, auf matten Belägen LOBA FloorCare Matt jeweils unverdünnt mit dem LOBATOOL Wischwiesel aufgetragen.

### Grundreinigung

Eine maschinelle oder manuelle Grundreinigung wird erforderlich, sobald der Boden starke, festanhaftende Verschmutzungen oder Laufspuren aufweist, die sich bei der Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen. Eine Grundreinigung wird auch dann notwendig, wenn bereits 3 Schichten Pflegemittel auf dem Boden aufgebaut wurden und der Boden erneut nachgepflegt werden müßte.

Die Reinigung erfolgt mit LOBA CareRemover (1-2,5L auf einen Eimer (10L) Wasser). Die Reinigungslösung wird auf dem Boden verteilt und nach kurzer Einwirkzeit mit einer Scheibenmaschine (grünes Pad) verarbeitet. Auf kleineren Flächen kann zur Not auch ein Schrubber verwendet werden. Der gelöste Schmutz muß aufgenommen werden, bevor er wieder antrocknet. Den gereinigten Boden sorgfältig mit klarem Wasser nachwischen, um Reinigerreste zu entfernen.

Nachdem durch die Grundreinigung auch der Pflegefilm entfernt wurde, ist eine erneute Erstpflege (s. dort) erforderlich.

### Weitere Hinweise

Grundreinigungen sollten möglichst wenig durchgeführt werden.

Matte Pflegemittel sind ausschließlich auf matten Untergründen einzusetzen.

Bei längerem Kontakt weichmacherhaltiger Materialien (z.B. Gummi, Kunststoffe in Standfüßen von Geräten und Möbeln) mit der Belagsoberfläche kann es zu Weichmacherwanderungen und damit zu irreversiblen Verfärbungen des Belags kommen.

Dieses Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wegen der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse in der Praxis können aus ihm keinerlei Gewährleistungs- oder Haftansprüche abgeleitet werden.